tmp

```
AndItem.java:                              ca.push(new BooleanItem(ca, x && y));
ArrayItem.java:               String s = new String("[ ");
BasicInstaller.java:               x = new DefItem(ca);
BasicInstaller.java:               x = new LeftItem(ca);
BasicInstaller.java:               x = new LAngleItem(ca);
BasicInstaller.java:               x = new RightItem(ca);
BasicInstaller.java:               x = new LCurlItem(ca);
BasicInstaller.java:               x = new RCurlItem(ca);
BasicInstaller.java:               x = new LParenItem(ca);
BasicInstaller.java:               x = new RParenItem(ca);
BasicInstaller.java:               x = new EqualsItem(ca);
BasicInstaller.java:               x = new DisplayItem(ca);
BasicInstaller.java:               x = new ExecItem(ca);
BasicInstaller.java:               x = new RepeatItem(ca);
BasicInstaller.java:               x = new WhileItem(ca);
BasicInstaller.java:               x = new GtItem(ca);
BasicInstaller.java:               x = new GeItem(ca);
BasicInstaller.java:               x = new LeItem(ca);
BasicInstaller.java:               x = new LtItem(ca);
BasicInstaller.java:               x = new EqItem(ca);
BasicInstaller.java:               x = new IfElseItem(ca);
BasicInstaller.java:               x = new IfItem(ca);
BasicInstaller.java:               x = new NotItem(ca);
BasicInstaller.java:               x = new AndItem(ca);
BasicInstaller.java:               x = new OrItem(ca);
BasicInstaller.java:               x = new TrueItem(ca);
BasicInstaller.java:               x = new FalseItem(ca);
BasicInstaller.java:               x = new LoadItem(ca);
BasicInstaller.java:               x = new DupItem(ca);
BasicInstaller.java:               x = new CopyItem(ca);
BasicInstaller.java:               x = new PopItem(ca);
BasicInstaller.java:               x = new ExchItem(ca);
BasicInstaller.java:               x = new PlusItem(ca);
BasicInstaller.java:               x = new MinusItem(ca);
BasicInstaller.java:               x = new TimesItem(ca);
BasicInstaller.java:               x = new FloorItem(ca);
BasicInstaller.java:               x = new StopItem(ca);
BasicInstaller.java:               x = new DivItem(ca);
BasicInstaller.java:               x = new LocalItem(ca);
BasicInstaller.java:               x = new EndLocalItem(ca);
BooleanItem.java:               return(new String("" + v));
DivItem.java:                                  Item c = new IntItem(ca, A/B);
EqItem.java:                              ca.push(new BooleanItem(ca, v));
ErrItem.java:                              String s = new String(CalcErr.Name[code]);
FalseItem.java:               BooleanItem b = new BooleanItem(ca, false);
FloorItem.java:                              ca.push(new IntItem(ca, m));
GeItem.java:                              ca.push(new BooleanItem(ca, v));
good.RepeatItem.java:                                        Item ell[] = new Item[m+4];
good.RepeatItem.java:                                        ell[m] = new IntItem(ca, n-1);
good.RepeatItem.java:                                            ell[m+1] = new GenericArrayItem(ca,
((ProcItem) b).a);
good.RepeatItem.java:                                        ell[m+2] = new CVXItem(ca);
good.RepeatItem.java:                                        ell[m+3] = new RepeatItem(ca);
good.RepeatItem.java:                                        ProcItem p = new ProcItem(ca, ell);
GtItem.java:                              ca.push(new BooleanItem(ca, v));
IfElseItem.java:                                   ia = new ItemArray(((ProcItem) b).a);
IfElseItem.java:                                   ia = new ItemArray(((ProcItem) c).a);
IfItem.java:                                  ItemArray ia = new ItemArray(((ProcItem) c).a);
IntItem.java:              double x[] = new double[2];
IntItem.java:              return(new String("" + n));
LeItem.java:                              ca.push(new BooleanItem(ca, v));
```

```
LoadItem.java:                                      // make s the new input
LoadItem.java:                                      ItemInput ip = new ItemInput(ca.it);
LoadItem.java:                                      StringInput in = new StringInput(s);
LtItem.java:                              ca.push(new BooleanItem(ca, v));
MinusItem.java:                              Item c = new IntItem(ca, A-B);
NotItem.java:                              ca.push(new BooleanItem(ca, !x));
OrItem.java:                              ca.push(new BooleanItem(ca, x || y));
PlusItem.java:                              Item c = new StringItem(ca, s + b.toString());
PlusItem.java:                              Item c = new IntItem(ca, A+B);
ProcItem.java:                        ItemArray ia = new ItemArray(a);
ProcItem.java:                String s = new String("{ ");
RCurlItem.java:                        Item a[] = new Item[n-i];
RCurlItem.java:                        Item it = new ProcItem(ca, a);
RepeatItem.java:                                                     RepeatStream r = new Repeat-
Stream(((ProcItem) b).a, n);
RightItem.java:                        Item a[] = new Item[n-i];
RightItem.java:                        Item it = new GenericArrayItem(ca, a);
RParenItem.java:                                                      Item it = new IndexItem(ca,
(ArrayItem) x, i);
StringItem.java:                        return(new StringItem(ca, s + ((StringItem) it).s));
StringItem.java:                        return(new StringItem(ca, s + it.toString()));
TimesItem.java:                              Item c = new IntItem(ca, A*B);
TrueItem.java:                BooleanItem b = new BooleanItem(ca, true);
WhileItem.java:                              WhileStream r = new WhileStream(ca, test, proc);
```